

**EPA WOOD STOVE**  
**ESCAPE 1800**  
**POÊLE À BOIS EPA**



Firebox volume up to 2.3 ft<sup>3</sup>  
*Volume de la chambre à combustion jusqu'à 2.3 pi<sup>3</sup>*

Easy-to-access ash drawer  
*Tiroir à cendres facile d'accès*

Very low clearances to combustible materials  
*Faibles dégagements aux matériaux combustibles*

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)



BY/PAR: **SBI**

1700, Léon-Hamel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)  
[info@drolet.ca](mailto:info@drolet.ca)

# Technical data

## Fiche Technique



**ESCAPE 1800**

Recommended surface (ft <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - Surface recommandée (pi <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) :	1,950 ft <sup>2</sup> (181 m <sup>2</sup> ) - 1,950 pi <sup>2</sup> (181 m <sup>2</sup> )
Combustible type - Type de combustible :	Wood - Bois
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité :	
E.P.A test fuel - Bois de test EPA :	68,000 BTU (19,9 KW)
Seasoned cordwood - Bois de corde sec :	75,000 BTU (22 KW)
Efficiency - Efficacité :	70 %
Average emissions - Émissions moyenne :	5,9 g/h
Color - Couleur :	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :	
Width - Largeur :	25 1/2" (648 mm)
Depth - Profondeur :	25 3/4" (654 mm)
Height - Hauteur :	30 3/4" (781 mm)
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (153 mm)
Chimney type - Type de cheminée :	2100 °F / 650 °C
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée et du conduit (pi/m) :	12' (3,66 m)
Firebox dimensions (in/mm) : Dimensions de la chambre de combustion (po/mm) :	
Width - Largeur :	21" (530 mm)
Depth - Profondeur :	16 1/2" (420 mm)
Volume (ft <sup>3</sup> ) - Volume (pi <sup>3</sup> ) :	2.3 ft <sup>3</sup> /pi <sup>3</sup>
Log loading over - Chauffe sur la :	Width - Largeur
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm) :	20 1/2" (521 mm)
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) :	
Width - Largeur :	17 9/16" (450 mm)
Height - Hauteur :	8 3/4" (220 mm)
Door type - Type de porte :	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte
Pyroceramic glass surface (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm) :	
Width - Largeur :	16" (406 mm)
Height - Hauteur :	9 1/4" (235 mm)
Weight - Poids (lbs/kg)	406 lbs (184 kg)
Limited warranty - Garantie limitée :	Lifetime - À vie
Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po) :	
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	Double wall pipe / Tuyau à double paroi
Back - Arrière    Sides - Côtés    Corners - Coins	Back - Arrière    Sides - Côtés    Corners - Coins
14"                12"                7"	6"                12"                5"



Drolet EPA stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627, UL 1482 et par E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



## Options

- 130 CFM blower with variable speed - Ventilateur à vitesse variable 130 PCM



Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

